

ASACLEAN™

Compuesto para Purgar



Limpie rápido
y fácil con
ASACLEAN!

Siga estos pasos importantes para asegurar la mayor efectividad al purgar con ASACLEAN:

CONSEJOS PARA PURGAR MAQUINAS DE INYECCIÓN

- Para limpieza del barril y tornillo, mantenga el tornillo en posición **completamente adelantada** incrementando la contrapresión al nivel **MAXIMO** seguro, mientras esté limpiando el husillo y el barril.
- Incremente la velocidad del husillo a un nivel **MAXIMO** y que sea seguro, una vez que el barril esta completamente lleno de ASACLEAN.
- Una vez que la pila de purga esta libre de contaminación, limpie la boquilla y la válvula bajando la contrapresión y haciendo **disparos cortos de alta velocidad**.
- **IMPORTANTE:** Para desplazar el ASACLEAN de la máquina, siga el mismo procedimiento indicado arriba cuando introduzca la siguiente resina por primera vez (ej. tornillo adelantado, alta contrapresión y alta velocidad del tornillo).

Ahorre Tiempo Y Dinero
Minimice Sus Rechazos

Para conocer los procedimientos y técnicas completas, vea nuestras **Instrucciones En Purgando Máquinas De Inyección.**

Para asistencia o soporte técnico, comunicarse con Asahi Kasei Asaclean Americas Inc. al **(MX)800-681-1836 o (US)800-787-4348.**